


BLINDOTEX S.r.l.

Cassonetti a scomparsa per avvolgibili

Coffres isolants thermiques pour volets roulants



Caratteristiche

Caractéristiques

FACILITÀ DI IMPIEGO

Rapidità e semplicità di montaggio senza interruzione dei lavori in costruzione.

FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

Concepito per adattarsi alle diverse richieste e ad ogni tipo di serramento, soddisfa ogni tipo di esigenza grazie a una ricca gamma di modelli.

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

Garanzia di ottime prestazioni in termini di coibentazione termoacustica.

STABILITÀ ELEVATA

Grazie ad un'alta densità del polistirene ed all'armatura con un gabbia di ferro zincato.

RISPETTO DELL'AMBIENTE

Progettazione e costruzione con un sistema di cassonetto eco-compatibile che garantisce l'assenza di clorofluorocarburi e limita l'emissione di CO₂ grazie a una migliore coibentazione dell'edificio.

FACILITÉ D'EMPLOI

Rapidité et simplicité de montage sans interruption des travaux de construction.

FLEXIBILITÉ DU PROJET

Conçu pour s'adapter aux différentes demandes et à chaque type de fermeture, il satisfait tout type d'exigences grâce à une riche gamme de modèles.

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Garantie d'excellentes performances en termes d'isolation thermique et acoustique.



STABILITÉ ÉLEVÉE

Grâce à une haute densité du polystyrène et à l'armature métallique en fer galvanisé.



RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Projet et construction avec un système de coffre compatible avec l'environnement qui garantit l'absence de chlorofluorocarbones et limite l'émission de CO₂ grâce à une meilleure isolation du bâtiment.

TRADIZIONALE TRADITIONNEL



EDILCASS




Con il cassonetto **BLINDOTEX** eliminano i ponti termici e acustici migliorando l'isolamento almeno del 50% rispetto ai sistemi tradizionali.

Avec le coffre Edilcass on élimine les ponts thermiques et acoustiques en améliorant l'isolation d'au moins 50% par rapport aux systèmes traditionnels.

Struttura

Structure



I cassonetti **BLX** vengono prodotti in barre da 6 ml, sono composti da polistirene espanso auto-estinguente a cellula chiusa, armatura elettrosaldata in ferro zincato Ø 4 mm con passo 250 mm e due profili inferiori in alluminio. Questi tre elementi vengono resi solidali a seguito dell'espansione del polistirene ottenendo così una struttura particolarmente stabile, solida e leggera nello stesso tempo.

La parte superiore è sagomata con incavi a coda di rondine per favorire l'aggancio all'architrave in calcestruzzo.

Le facciate laterali vengono rivestite con malta cementizia, fibre di legno o laterizio per agevolare la successiva applicazione dell'intonaco o altra finitura.

RIVESTIMENTI

REVÊTEMENTS



Intonaco
Enduit




Fibre di legno
Fibres de bois



Laterizio
Brique

Componenti

Composants



FAST PANNELLO AD ATTACCO RAPIDO

Il pannello di testata, per esempio è concepito per un assemblaggio senza viti; l'assemblaggio del cassonetto è ormai il risultato di operazioni semplici e rapide, dal fissaggio a scatto con il profilo in polistirene, l'applicazione rapida sia delle zanche e/o delle prolunghe modulari per gli appoggi.










JOUE ATTACHE RAPIDE

La joue, par exemple, est conçue pour être assemblée sans vis. L'assemblage du coffre est désormais le résultat d'opérations simples et rapides, du fixage avec attache rapide dans le profil en polystyrène, à l'application rapide des crampons et/ou des extensions modulaires pour les talons d'appuis.

Gamma

Gamme

PLUS
ROTO
IPER
IPER M
META
MODU
LATE
MAXI
SOLE



Soluzioni standard

Solutions standard

PLUS e ROTO

Cassonetti termoisolanti progettati per essere installati su qualsiasi tipologia di costruzione in diverse misure e predisposti per alloggiare in modo semplice e rapido qualsiasi modello di avvolgibile e sistema di manovra.

PLUS sagoma interna poligonale.



ROTO sagoma interna arrotondata.

Coffres isolants thermiques conçus pour être installés sur tous les types de construction, en différentes mesures et prédisposés pour loger de manière simple et rapide tous les modèles de volet roulant et système de manœuvre.

PLUS profil intérieur polygonale.



ROTO profil intérieur arrondi.

PLUS



	L	H
Plus 22	219	300
Plus 25	254	256
Plus 26	263	292
Plus 28	284	300
Plus 30/25	296	256
Plus 30	296	300
Plus 35	344	300

ROTO



	L	H
Roto 27 T	274	300
Roto 29 T	289	300
Roto 30 TH	298	300
Roto 35 TH	343	300

Prestazioni elevate

Hautes performances

IPER



Soluzione con spalletta interna maggiorata per prestazioni elevate.

Solution avec panneaux internes majorés pour hautes performances.



IPER M

Soluzione che permette, con l'integrazione di appositi pannelli aggiuntivi sulle spallette, di modulare la sagoma del cassonetto secondo le esigenze di progetto ed ottenere elevate prestazioni.

Solution qui permet, avec l'intégration d'appropriés de panneaux additionnels sur les panneaux, de moduler le profil du coffre selon les exigences du projet et obtenir de hautes performances.





IPER



	L	H
Iper 30	298 x	300
Iper 35	343 x	300

IPER M



ALCUNI ESEMPI
QUELQUES EXEMPLES

	L	H
Iper M 32	323 x	300
Iper M 33	333 x	300
Iper M 37	368 x	300
Iper M 38	382 x	300
Iper M 40	392 x	300

Soluzioni modulari

Solutions modulaires

MODU

Soluzione che permette di adattare la sagoma del cassonetto alle diverse tipologie di muratura con apposito profilo di riporto variabile (es. spessori anche 50/60 cm).

Solution qui permet d'adapter le profil du coffre aux différentes typologies de maçonnerie avec un spécial profil de liaison de mesure variable (ex. même 50/60 cm d'épaisseur).



META

Indicato per le ristrutturazioni



Indiqué pour les restructurations

Soluzione idonea in presenza di una veletta di rivestimento esterno. Il cassonetto viene realizzato combinando il profilo in polistirene con lamiera sagomata a misura in funzione delle esigenze specifiche della chiusura esterna (es. spessore muro, avvolgimento tapparelle, etc).


Solution apte en présence d'une maçonnerie de revêtement extérieur. Le coffre est réalisé en combinant le profil en polystyrène avec une tôle façonnée à mesure dans les exigences spécifiques de la fermeture extérieure (es. épaisseur du mur, enveloppement des volets, etc).



MODU





CON INSERTO
IN POLISTIRENE
AVEC JONCTION EN
POLYSTYRENE




CON STAFFA
METALLICA
AVEC PROFIL DE LIAISON EN
TÔLE GALVANISÉE

META



H = 256



H = 300

* VARIABILE / VARIABLE

Soluzioni con laterizio

Solutions avec brique


LATE

Soluzione con abbinamento tra laterizio e polistirene che garantisce continuità nelle facciate in laterizio.

Solution avec l'union entre brique et polystyrène, qui est garantie de continuité dans les façades en brique.





LATE



	L	H
Late 30	298 x	300
Late 35	343 x	300

LATE 30



Esempio con cassonetto LATE 30.
Exemple avec coffre LATE 30.

IN COLLABORAZIONE CON



Ispezione

Inspection


A SCORRERE

Questa soluzione è in genere adottata quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali, fissati nella parte inferiore del cassonetto. Il ciellino viene sigillato su un profilo di battuta posto sul serramento.

À COULISSE

En général, cette solution est adoptée quand le cadre est entre tableaux (centre du mur).

La solution comprend un panneau qui coulisse sur deux rails latéraux, fixés dans la partie inférieure du coffre. La sous-face est scellée sur un profil de battement placé sur la fermeture.




FRONTALE

Soluzione di ispezione con pannello frontale coibentato. Idonea anche quando l'ispezione inferiore non è applicabile (es. infissi HS alzanti scorrevoli, etc).

FRONTALE

Solution d'inspection avec panneau frontal isolé. Apte aussi quand l'inspection inférieure n'est pas applicable (es. cadres levants, coulissants, etc).




A TAMPONE

Soluzione di ispezione con ciellino inferiore in battuta applicabile con serramento sia in mazzetta che a filo interno.

PAR TAMPON

Solution d'inspection avec sous-face inférieure en battement applicable avec bâti soit entre tableau qu'à fil intérieur.




A INCASTRO IN PVC

Soluzione di ispezione con ciellino in pvc ad incastro nel profilo di supporto in alluminio.

A EMBOÎTEMENT EN PVC

Cette solution est adoptée quand la menuiserie est au nu intérieur. Elle comprend un panneau en PVC qui s'emboîte dans le profil de support en aluminium.



Soluzioni Particolari

Solutions particulières



LISCIO BIFORA ANGOLO


LISSE DOUBLE ANGLE

LISCIO

Soluzione adottata quando si è in presenza di un pilastro.

LISSE

Solution adoptée quand on est en présence d'un pilier.




BIFORA

Soluzione con serramento doppio.

DOUBLE

Solution avec menuiserie double.




ANGOLO

Soluzione per serramento ad angolo.

ANGLE

Solution pour menuiserie d'angle.





ARCO


COFFRE CINTRÉ

Il cassonetto ad arco rappresenta una novità nel campo edile; permette un notevole risparmio economico nella lavorazione dell'arco della finestra. Oltre a sostituire il tradizionale architrave realizzato in opera si ottengono i benefici prestazionali di isolamento termico e acustico. Dal punto architettonico si distinguono tre tipologie: arco a tutto sesto, arco ribassato e a doppio raggio.

Le coffre à arc représente une nouveauté dans le champ de bâtiment; il permet une épargne économique considérable dans le travail de l'arc de la fenêtre. Il permet de remplacer le linteau traditionnelle en œuvre et aussi d'obtenir les bénéfices d'isolement thermique et acoustique. Au point architectural on peut distinguer trois typologies: arc en plein cintre, arc surbaissé et au rayon double.

A TUTTO SESTO

COFFRE PLEIN CINTRÉ



Per l'ispezione del cassonetto è preferibile la soluzione frontale, poiché la soluzione a tampone non sempre risulta appropriata.

Pour l'inspection du coffre, la solution frontale est préférable, car la solution par tampon n'est pas toujours appropriée.


A DOPPIO RAGGIO

COFFRE À ANSE DE PANIER



RIBASSATO

COFFRE SURBAISSÉ








Monoblocco termoisolante

Monobloc thermo-isolant



EDILblok



EDILblok è un monoblocco termoisolante adattabile ad ogni tipologia costruttiva, grazie all'ampia gamma disponibile e alle molteplici possibilità di personalizzazione.

Viene fornito già completo ed assemblato, EDILblok è composto da spalle isolanti in polistirene estruso con una finitura in fibrocemento e sovrastante cassonetto EDILCASS in polistirene espanso.

Il sistema è realizzato su misura e progettato per accogliere qualsiasi tipologia di serramento e tapparella inoltre la versione ANTE è predisposta per le chiusure esterne a persiane e antoni anche con cardini premontati.

Edilblok est un mono bloc thermo-isolant qui s'adapte à tout type de construction, grâce à la vaste gamme disponible et aux multiples possibilités de les personnaliser.

Il est fourni déjà complet et assemblé, EDILblok est composé de panneaux isolants en polystyrène extrudé avec une finition en fibrociment et situé au-dessus du coffre EDILCASS en polystyrène expansé.

Le système est réalisé sur mesure et projeté pour accueillir n'importe quelle typologie de bâti et volet; en outre la version ANTE est prédisposée pour les fermetures externes des volets et des sombres même avec les gonds pré-montés.



EDILBLOK è un innovativo sistema concepito per un montaggio semplice e rapido che permette di trasformare un foro grezzo in un foro finito privo di ponti termici ed acustici e pronto per accogliere qualsiasi tipo di serramento.

EDILblok est un système innovant conçu pour un assemblage simple et rapide qui permet de transformer un trou brut dans un trou fini privé de ponts thermiques et acoustiques et prêt pour accueillir n'importe quel cadre.




Confrontando il sistema EDILblok con una soluzione di pretelaio standard in lamiera zincata risulta evidente come si eliminano i ponti termici migliorando notevolmente l'efficienza termica del vano finestra. Il risultato con EDILblok è quello di creare una divisione netta tra interno ed esterno insieme al serramento, senza elementi che mettano in collegamento le due zone come si verifica con i pretelai tradizionali in lamiera zincata.


En comparant le système EDILblok avec une solution de contre châssis standard en tôle galvanisée il est évident qu' on élimine les ponts thermiques en améliorant considérablement l'efficacité thermique de la baie fenêtre. Le résultat avec l'EDILblok est celui de créer une division nette avec entre intérieur et extérieur avec le cadre, sans éléments qui mettent en liaison les deux zones comme il se vérifie avec les contre châssis traditionnels en tôle galvanisée.

SISTEMA CON TELAIO ZINCATO

SYSTÈME AVEC LE CHÂSSIS GALVANISÉ




$U=1,53 \text{ W/m}^2\text{K}$




PUNTO DI CONDENZA
POINT DE BUÉE

SISTEMA CON EDILBLOK

SYSTÈME AVEC EDILBLOK



$U=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$



Le prestazioni e qualità dei materiali e l'elevata tecnologia rendono EDILblok inalterabile nel tempo e gli conferiscono un ottimo livello di isolamento acustico e un elevato potere termoisolante che garantisce una maggiore efficienza energetica dell'edificio.

Rispetto ai sistemi tradizionali EDILblok unisce cassonetto, controtelaio ed isolamento in un unico elemento fornito in cantiere già assemblato. Questi componenti che possono essere tra i più critici nel foro della finestra combinati tra loro con il monoblocco EDILblok garantiscono numerosi vantaggi che possono essere riassunti in Semplicità + Prestazioni che equivalgono a Convenienza e Confort Abitativo.

Les performances et qualité des matériels et la technologie élevée rendent EDILblok inaltérable dans le temps et lui confèrent un excellent niveau d'isolement acoustique et un pouvoir thermo-isolant élevé qui garantit une plus grande efficacité énergétique du bâtiment.

Par rapport aux systèmes traditionnels EDILblok unit coffre, contre châssis et isolement dans un seul élément fourni en chantier déjà assemblé.

Ces composants, qui peuvent être parmi les plus critiques dans le trou de la fenêtre, combinés entre eux avec le monobloc EDILblok garantissent de nombreux avantages qui peuvent être résumés en simplicité + performances qui équivalent à l'intérêt et au Confort de l'habitation.

GAMMA



Gamme

RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE

RASO



Monoblocco per serramento a filo muro interno con tapparella esterna.

Monobloc pour fermeture à fil mur intérieur avec volet extérieur.



Monoblocco per serramento a filo muro interno con tapparella esterna e zanzariera incassata.

Monobloc pour cadre à fil mur intérieur avec volet extérieur et moustiquaire encaissé.



GAMMA



Gamme

RASO DUAL REVO LUCE ANTE SOLE

DUAL



Monoblocco per serramento con doppia spalla.

Monobloc pour fermeture avec double épaulement.



Monoblocco per serramento con doppia spalla per tapparelle a lamelle orientabili.

Monobloc pour fermeture avec double épaulement pour volets à lames orientables.



GAMMA


Gamme

RASO DUAL **REVO** LUCE ANTE SOLE

REVO

Monoblocco per serramento e tapparella a filo muro interno.


Monobloc pour fermeture et volet à fil mur intérieur.



LUCE

Monoblocco per serramento con guida tapparella in luce.

Monobloc pour fermeture avec coulisse de volet en lumière.



GAMMA

Gamme

RASO DUAL REVO LUCE ANTE **SOLE**


ANTE

CON TELAIO

Sistema per serramento con persiana con scuri esterni con doppia battuta interna / esterna.

AVEC CHASSIS

Système pour fermeture avec persienne avec sombres extérieurs avec double battement intérieur / extérieur.




CON CARDINI A MURARE

Sistema per serramento con persiana con scuri esterni con cardini a murale.

AVEC GONDS A MURER


Système pour fermeture avec persienne avec sombres extérieurs avec gonds à murer.



SOLE

Monoblocco per sistema frangisole.

Monobloc pour système brise soleil.



Avvolgibili

Volets roulants

EDILCASS propone una gamma di avvolgibili dove garanzie di qualità sono affidabilità, prestazioni e rispetto delle normative.

La gamma offerta è molto ampia dall'avvolgibile in PVC a quelli metallici in Alluminio ed Acciaio. Per ognuna di queste tipologie è possibile scegliere tra diversi modelli e profili.

Disponibili in diversi colori standard e su richiesta anche con finiture fuori standard con sovrapprezzo.

Tutti gli avvolgibili sono predisposti per essere già inseriti nella nostra gamma di cassonetti a scomparsa e nei sistemi EDILblok; possono adattarsi a qualsiasi tipologia costruttiva.

Su richiesta è possibile applicare sistemi di bloccaggio anti-effrazione.


EDILCASS propose une gamme de volets roulants où fiabilité, performance et respect des normes sont garanties de qualité.

La gamme offerte est très ample, elle va du volet roulant en PVC aux métalliques en aluminium et acier. Pour chaque typologie, il est possible de choisir entre différents modèles et profils.

Disponibles en différentes couleurs standard, avec des finitions aussi hors standard sur demande avec surpaye.

Tous les volets roulants sont préparés pour être déjà insérés dans notre gamme de coffres invisibles et dans les systèmes EDILblok.

Ils peuvent s'adapter à n'importe quelle typologie constructive et il est possible d'appliquer sur demande des systèmes de blocage anti-effraction.



AVVOLGIBILI IN PVC

Gli avvolgibili sono realizzati in PVC estruso a doppia parete curva, multifaccettata e suddivisa in camere interne per garantire robustezza e rigidità. In base alla larghezza dell'avvolgibile vengono applicati dei rinforzi metallici.

LES VOLETS ROULANTS EN PVC

Les volets roulants sont réalisés en PVC extrudé à double parois courbe, à facettes multiples et subdivisé en chambres intérieures pour garantir robustesse et rigidité. Selon la largeur du volet roulant, des renforts métalliques y sont appliqués.



E 35 Mignon



E 57/M Austria



E 50



E 55




AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO

Gli avvolgibili con profilo alluminio sono verniciati esternamente con resina di poliuretano con poliammide al fine di conferire un aspetto gofrato. Il profilo è riempito con schiuma poliuretana a densità normale.

LES VOLETS ROULANTS EN ALUMINIUM

Les volets roulants avec profil en aluminium sont peints extérieurement avec de la résine de polyuréthane avec du polyamide afin de conférer un aspect gaufré. Le profil est rempli avec de la mousse polyuréthane à densité normale.



AL 40


AL 50

AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO **HD** ALTA DENSITÀ

Il profilo è riempito con schiuma poliuretana ad alta densità.

LES VOLETS ROULANTS EN ALUMINIUM HD (HAUTE DENSITÉ)

Le profil est rempli avec de la mousse polyuréthane à haute densité.



**AL 40
AL 44 HD**

**AL 50
AL 53 HD**

AVVOLGIBILI IN ACCIAIO


Gli avvolgibili con profilo in acciaio sono realizzati con acciaio zincato a caldo in continuo per formatura a freddo e rivestiti con un film in PVC semirigido.

Il profilo è riempito con schiuma poliuretana a densità normale.

LES VOLETS ROULANTS EN ACIER

Les volets roulants avec profil en acier sont réalisés avec de l'acier galvanisé à chaud en continu pour moulage à froid, et recouverts avec un film en PVC semi-rigide.

Le profil est rempli avec de la mousse polyuréthane à densité normale.



AC 40

AC 50

Orienta




TAPPARELLE ORIENTABILI LES VOLETS ROULANTS ORIENTABLES

Le tapparelle avvolgibili a lamelle orientabili ORIENTA rappresentano un'innovazione autentica nel panorama dei sistemi di oscuramento delle aperture esterne per infissi. Racchiudono in un unico prodotto contemporaneamente i vantaggi di una tapparella e di una persiana. Si presentano come normali avvolgibili avendo gli stessi sistemi di manovra (cinghia, argano, motore). La manovra si compone di due fasi; la prima come avvolgibile comune, la seconda per far alzare le lamelle come in una persiana. Oltre la normale manovra che porta alla chiusura del telo avvolgibile, è infatti possibile proseguire ulteriormente la discesa del telo stesso determinando per gravità la rotazione delle lamelle che si apriranno verso l'esterno come in una persiana. È possibile utilizzarle sia per le nuove costruzioni che per sostituire i vecchi teli integrando la guida esistente con un profilo adattatore. Disponibili in vari colori hanno una verniciatura con effetto microgranuloso antigraffio.

Les volets roulants enroulables à lames orientables ORIENTA représentent une innovation authentique dans le domaine des systèmes d'obscurcissement des ouvertures extérieures pour cadres. Ils renferment en même temps dans un produit unique les avantages d'un volet roulant et d'un volet.

Ils se présentent comme des volets roulants normaux en ayant les mêmes systèmes de manœuvre (courroie, treuil, moteur). La manœuvre se compose de deux phases; la première comme volet roulant commun, la deuxième pour faire lever les lames comme dans un volet. Au-delà de la manœuvre normale qui porte à la fermeture de la toile enroulable, il est en effet possible de continuer ultérieurement la descente de la toile même en déterminant pour gravité la rotation des lames qui s'ouvriront vers l'extérieur comme dans un volet.

Il est possible de les utiliser soit pour les nouvelles constructions, soit pour remplacer les vieilles toiles en complétant le guide existant avec un profil adaptable. Disponibles en couleurs différentes, ils ont une peinture avec un effet micro-granuleux anti-égratignure.



Motori

Moteurs





I motori EDILCASS sono la soluzione ottimale per la manovra degli avvolgibili e si integrano perfettamente con la gamma dei cassonetti. Le nuove soluzioni permettono di ottenere sistemi semplici di automazioni centralizzate e/o radiocomandate in qualsiasi tipologia di abitazione.

L'esperienza nata con la collaborazione tra EDILCASS e NICE ha permesso di creare una sinergia in grado di sviluppare prodotti affidabili, semplici da usare e con funzioni innovative.

Les moteurs EDILCASS sont la solution optimale pour la manœuvre des volets roulants et se complètent parfaitement avec la gamme des coffres. Les nouvelles solutions permettent d'obtenir des systèmes simples d'automations centralisées et/ou radioguidées dans n'importe quelle typologie de logement.

L'expérience née avec la collaboration entre EDILCASS et NICE a permis de créer une synergie apte à développer des produits fiables, simples à utiliser et avec des fonctions innovantes.



Esempio di collegamento via filo.

1. Motore tubolare con centrale di comando e ricevitore integrati.
2. Comando via filo.

Esempio di collegamento via radio.

1. Motore tubolare con centrale di comando e ricevitore integrati.
3. Comando via radio.

Exemple de connexion filaire.

1. Moteur tubulaire avec logique de commande et récepteur intégrés.
2. Commande filaire.

Exemple de connexion radio.

1. Moteur tubulaire avec logique de commande et récepteur intégrés.
3. Commande radio.

BLINDOTEX srl
Via Spluga 7
20010 CANEGRATE MI

RIVENDITORE DI ZONA:
Tel. 0331/589986
Fax.0331/416161
info@blindotex.it