


## GUIDE


La vasta gamma di guide proposte permette di risolvere tutti i problemi di montaggio nei casi di nuove costruzioni, ristrutturazioni o con l'utilizzo di cassonetto esterno. Le guide in alluminio estruso sono disponibili anodizzate o colorate con vernici a polveri che danno l'aspetto a buccia d'arancia in sintonia con gli altri elementi della tapparella (profili, terminali e cassonetto).

### GUIDE PER SISTEMA TRADIZIONALE



#### GUIDE DA SOSTITUZIONE

GE28x17  
GS28x17  
GE30x19




#### GUIDE

GE26x21  
GE35x21  
GE40x21  
GE45x21  
GE30x27  
GE40x27  
GE45x27  
GE60x28\*


\* a esaurimento

### GUIDE PER SISTEMA CASSONETTO




#### GUIDE

GE53x21  
GE62x21  
GE62x28  
GE80x28  
GE458028



#### GUIDE CON ALETTA

GE53x21A  
GE62x21A\*  
GE458028A\*



#### GUIDE ROTONDE

GE53x28R

\* a esaurimento

## ACCESSORI PER GUIDE

Tutte le guide sono realizzate con apposita sede per l'inserimento di guarnizione o spazzolino che facilitano lo scorrimento del telo riducendo rumore e attrito.




**GG35NOR** guarnizione normale  
**GG35MAG** guarnizione maggiorata



**GG35SUP** guarnizione super



**SP35NOR** spazzolino normale  
**SP35MAG** spazzolino maggiorato



#### INVITI PER GUIDE TRADIZIONALI

Gli inviti per guide tradizionali migliorano il funzionamento e lo scorrimento del telo riducendo gli attriti  
TR/TENYP per guide GE26x21, GE35x21 e GE40x21.  
TR/TENYG per guide GE30x27 e GE40x27.

## SCHEMA UTILIZZO GUIDE

#### GUIDE PER SISTEMA TRADIZIONALE

CODICE GUIDA	LARGHEZZA LUCE MAX.	GG35NOR SP35NOR	GG35MAG SP35MAG	GG35SUP SP35MAG
GE28x17	2,0 m	per profili: 7,5 - 9 mm		
GS28x17	2,0 m	AR/32 AC/55 SAR/132 SAC/155 ES/55	SOLO GUARNIZIONE GG35NOR	
		U50 SP35NOR - GG35MAG		
GE30x19	2,5 m		AR/32* AC/55* SAC/155* SAR/132* ES/55*	SAR/115
		U50 SP35NOR - GG35SUP		
GE26x21	1,5 m	per profili: 7,5 - 9 mm		
GE35x21	3,0 m			
GE40x21	4,0 m			
GE30x27	2,5 m		AR/32* AC/55* SAC/155* SAR/132* ES/55*	SAR/115
GE40x27	4,0 m			
GE60x28	5,5 m			
		U50 SP35NOR - GG35SUP		

#### GUIDE PER SISTEMA CASSONETTO

CODICE GUIDA	LARGHEZZA LUCE MAX.	GG35NOR SP35NOR	GG35MAG SP35MAG	GG35SUP SP35MAG
GE53x21	2,5 m	per profili: 7,5 - 9 mm		
GE62x21	4,0 m			
GE53x28R	2,5 m			
GE62x28	4,0 m		AR/32* AC/55* SAR/132* SAC/155* ES/55*	SAR/115
GE80x28	5,5 m			
GE458028	5,5 m			
per maxi-cassonetto				
		U50 SP35NOR - GG35SUP		
GE53x21A	2,5 m	per profili: 7,5 - 9 mm		
GE62x21A	4,0 m			
GE458028A	5,5 m		AR/32* AC/55* SAR/132* SAC/155* ES/55*	SAR/115
per maxi-cassonetto				
		U50 SP35NOR - GG35SUP		

\* Solo con terminale TS12x55.

NOTA: con i terminali TE14x56I, TE14x56U utilizzare GG35NOR e SP35NOR.